



Schmutzfänger 150lbs Y-Form mit Flanschanschluss und Entleerungsstopfen 1/2" NPT im Deckel

Werkstoffe: Gehäuse: Stahlguss A216 WCB, Sieb: Edelstahl 1.4301, Deckeldichtung Graphit mit Spießblecheinlage

Anschluss: Flanschanschluss ANSI


Prüfdruck: 33 bar

DN	L	A	Maschenweite*	Gewicht (kg)	Artikel-Nummer**
1/2"	120	137	1,50	0,50	0206535001200
3/4"	140	137	1,50	1,50	0206535003400
1"	150	114	1,50	3,00	0206535004400
1 1/2"	190	225	2,00	5,00	0206535006400
2"	203	160	0,75	12,00	0206535000200
2 1/2"	250	190	0,75	15,00	0206535021200
3"	241	210	1,20	21,00	0206535000300
4"	292	270	1,20	32,00	0206535000400
6"	406	375	1,20	54,00	0206535000600
8"	495	470	1,20	114,00	0206535000800
10"	533	460	2,20	207,00	0206535010000
12"	610	440	2,2	275	0206535012000

* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%

** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz Mit F-SIEB

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
1/2"	60	20	39%	2,70	2,50	2,14	2,5	36	29	2		150
3/4"	55	24	39%	8,80	7,10	3,25	5,03	43	34	2,5		150
1"	87,45	29	38%	16,9	15,5	2,14	2,55	48	39	2,5		185
1 1/2"	100	43	38%	38	33,2	2,83	3,67	63	54	2		213
2"	130	55	38%	56,00	47,50	3,11	4,36	80	60	3	98x98	325
2 1/2"	130	68	38%	89,00	72,70	3,51	5,28	85	72	3	111x111	325
3"	145	83	36%	127,00	96,80	4,02	6,90	100	85	3	136x136	365
4"	180	105	36%	200,00	167,00	3,92	5,63	130	112	3	Ø 194	450
6"	240	155	36%	494,00	389,00	3,26	5,26	180	160	3	Ø 264	600
8"	290	205	36%	675,00	570,00	5,50	7,60	230	210	3	Ø 290	750
10"	340	245	36%					275	255	3,0	Ø	678
12"	395	280						310	295	3,00		988



Legende für unsere Datenblätter

DN	Anschlussgröße
L	Baulänge (mm)
A	Abstand Rohrmittle bis Ende Siebdeckel (mm)
L1	Siebhöhe (mm)
D1	Siebdurchmesser (mm)
Fo	Freie Siebfläche Normalsieb (mm)
KVS1	KVS-Werte mit Normalsieb (m ³ /h)
KVS2	KVS-Werte mit Feinsieb (m ³ /h)
Zet1	Zeta-Werte mit Normalsieb
Zet2	Zeta-Werte mit Feinsieb
Ø G	Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
Ø R	Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
P	Dicke Deckelflanschdichtung (mm)
D	Maße der Deckflansche bzw. -stopfen
B	Siebausbaumaß (mm)

Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

