



## Groffilter, Flensansluiting PN 10/16, rechte uitvoering, max. werkdruk 4 bar

**Materiaal:** Huis: JL 1040, Zeef: RVS 1.4301

**Aansluiting:** geflensd DIN


**Proefdruk:** 4 bar

DN	L	A	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel-Nummer**
25	160		5 x 5	5,00	0906040102500
32	200		5 x 5	8,00	0906040103200
40	200		5 x 5	10,00	0906040104000
50	230		8 x 8	14,00	0906040105000
65	290		8 x 8	22,00	0906040106500
80	310		8 x 8	26,00	0906040108000
100	350		8 x 8	37,00	0906040110000
125	400		8 x 8	55,00	0906040112500
150	480		8 x 8	70,00	0906040115000
200	600		8 x 8	140,00	0906040120000

\* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

\*\* Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
25	104	36						65	57	4	R 3/8"	
32	123	49						79	71	4	R 3/8"	
40	120	56						95	83	6	R 1/2"	
50	135	75						120	108	6	R 1/2"	
65	165	89						154	142	6	R 1/2"	
80	210	110						173	161	6	R 1/2"	
100	240	147						213	201	6	R 1/2"	
125	385	190						251	239	6	R 1/2"	
150	340	242						294	282	6	R 3/4"	
200	435	339						408	396	6	R 3/4"	



## Legende

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengthe (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswidthe normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.