



Filter 150lbs, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2" NPT in deksel


Materiaal: Huis: staal A216 WCB, Zeef: RVS 1.4301, Dekselpacking: graphite reinforced
Aansluiting: geflensd ANSI
Proefdruk: 33 bar

DN	L	A	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel-Nummer**
1/2"	120	137	2,00	0,50	0206535001200
3/4"	140	137	2,00	1,50	0206535003400
1"	150	114	2,00	3,00	0206535004400
1 1/2"	190	225	2,00	5,00	0206535006400
2"	203	160	0,75	12,00	0206535000200
2 1/2"	250	190	0,75	15,00	0206535021200
3"	241	210	1,20	21,00	0206535000300
4"	292	270	1,20	32,00	0206535000400
6"	406	375	1,20	54,00	0206535000600
8"	495	470	1,20	114,00	0206535000800
10"	533	460	2,20	207,00	0206535010000
12"	610	440	2,2	275	0206535012000

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
1/2"	60	20	39%	2,70	2,50	2,14	2,5	36	29	2		150
3/4"	55	24	39%	8,80	7,10	3,25	5,03	43	34	2,5		150
1"	87,45	29	38%	16,9	15,5	2,14	2,55	48	39	2,5		185
1 1/2"	100	43	38%	38	33,2	2,83	3,67	63	54	2		213
2"	130	55	38%	56,00	47,50	3,11	4,36	80	60	3	98x98	325
2 1/2"	130	68	38%	89,00	72,70	3,51	5,28	85	72	3	111x111	325
3"	150	85	36%	127,00	96,80	4,02	6,90	100	85	3	136x136	365
4"	180	105	36%	200,00	167,00	3,92	5,63	130	112	3	Ø 194	450
6"	240	155	36%	494,00	389,00	3,26	5,26	180	160	3	Ø 264	600
8"	290	205	36%	675,00	570,00	5,50	7,60	230	210	3	Ø 290	750
10"	340	245	36%					275	255	3,0	Ø	678
12"	395	280						310	290	3,00		988



Legende

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengthe (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswidthe normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m ³ /h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m ³ /h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparaatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3. Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

