



Filter 300lbs, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2" NPT in deksel


Materiaal: Huis: staal A216 WCB, Zeef: RVS 1.4301, Dekselpacking: graphite reinforced
Aansluiting: geflensd ANSI
Proefdruk: 77 bar

DN	L	A	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel-Nummer**
1/2"	150	82	2,00	1,50	0206535101200
3/4"	178	91	2,00	2,50	0206535103400
1"	150	95	2,00	5,00	0206535104400
1 1/4"	216		2,00	7,00	0206535105400
1 1/2"	190	120	2,00	7,00	0206535106400
2"	267	170	1,20	17,00	0206535100200
2 1/2"	292	200	0,75	20,00	0206535121200
3"	318	235	1,20	38,00	0206535100300
4"	356	290	1,20	54,00	0206535100400
6"	444	380	1,20	81,00	0206535100600
8"	559	510	1,20	140,00	0206535100800
10"	622	445	0,40	207	0206535101000
12"	711	470	0,40	207	0206535112000

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
1/2"	60	20	39%	2,70	2,50	2,14	2,5	36	29	2		150
3/4"	55	24	39%	8,80	7,10	3,25	5,03	43	34	2,5		150
1"	75	28	38%	16,9	15,5	2,14	2,55	48	39	2,5		185
1 1/4"	74	24										111
1 1/2"	100	43	38%	38,0	33,2	2,83	3,67	63	54	2		213
2"	120	55	38%	56,00	47,50	3,11	4,36	80	60	3	98x98	300
2 1/2"	130	65	38%	89,00	72,70	3,51	5,28	85	72	3	111x111	325
3"	150	85	36%	127,00	96,80	4,02	6,90	105	90	3	136x136	365
4"	175	110	36%	200,00	167,00	3,92	5,63	130	112	3	Ø 194	440
6"	230	155	36%	494,00	389,00	3,26	5,26	180	160	3	Ø 264	575
8"	280	205	36%	675,00	570,00	5,50	7,60	230	210	3	Ø 290	750
10"	345	240						265	245	3,00		
12"	410	290						320	295	3,00		1025



Legende

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengthe (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswidthte normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m ³ /h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m ³ /h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparaatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3. Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

