Filter PN 25/40, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2” in deksel

Materiaal: Huis: GS-C 25, Zeef: RVS 1.4301, Dekselpakking: graphite reinforced

Aansluiting: geflensd DIN

Proefdruk: 60 bar

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
15	130	75	0,50	2,50	20325015
20	150	75	0,50	3,00	20325020
25	160	90	0,80	4,00	0206040602500
32	180	90	0,87	5,00	20325032
40	200	110	0,80	7,00	0206040604000
50	230	120	0,80	11,00	0206040605000
65	290	140	0,87	18,00	0206040606500
80	310	165	1,30	23,00	0206040608000
100	350	220	1,30	31,00	020600610000
125	400	260	1,32	48,00	20325125
150	480	300	1,30	61,00	0206040615000
200	600	360	1,32	153,00	20340200

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
15	62	22,5	39 %	2,70	2,50	2,14	2,50	39	27	1,5	40x98 oval	120
20	62	22,5	39 %	8,80	7,10	2,14	2,50	39	27	1,5	40x98 oval	125
25	78	25	38 %	16,90	15,50	2,14	2,55	40	26	3,5	48x78 oval	150
32	86	35	38 %	25,00	20,60	2,58	3,87	56	40	1,5	54x89 oval	170
40	105	44	38 %	38,00	33,20	2,83	3,67	60	45	3,5	70x72	205
50	120	49	38 %	56,00	47,50	3,11	4,36	65	51	3,5	91x95	250
65	120	65	38 %	89,00	72,70	3,51	5,28	95	80	3,5	100x110	285
80	130	80	38 %	127,00	96,80	4,02	6,90	110	95	3,5	121x131	330
100	170	100	36 %	200,00	167,00	3,92	5,63	135	120	3,5	137x145	415
125	198	120	36 %	332,00	284,00	3,49	4,77	172	146	2,0	175x190	484
150	230	150	36 %	494,00	389,00	3,26	5,26	190	170	3,5	Ø 306	535
200	290	186	36 %	675,00	570,00	5,50	7,60	260	212	2,0	Ø 345	720

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

LUDEMANN APPENDAGES
Beneluxweg 56
NL–9636 HV Zuidbroek
Tel. +31 (0)598-690550
Fax +31 (0)598-623996
E-Mail appendages@ludemann.info
Web www.ludemann.info

Legenda



DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
ø Zeef	Maaswijdte nomalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde nomalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde nomalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)

LUDEMANN APPENDAGES
Beneluxweg 56
NL–9636 HV Zuidbroek
Tel. +31 (0)598-690550
Fax +31 (0)598-623996
E-Mail appendages@ludemann.info
Web www.ludemann.info