



Filter PN 25/40, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2" BSP in deksel

Materiaal: Huis: gietstaal GP 240GH, Zeef: RVS 1.4301, Dekselpacking: graphite reinforced

Aansluiting: geflensd DIN

Proefdruk: 60 bar


Opmerking: binnen en buiten met EKB-coating RAL 5005 blauw - 250µ. Maximale bedrijfstemperatuur: 60°C

DN	L	A	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel-Nummer**
15	130	75	2,00	2,50	2032501504
20	150	75	2,00	3,00	2032502004
25	160	90	2,00	4,00	2032502504
32	180	90	2,00	5,00	2032503204
40	200	110	2,00	7,00	2032504004
50	230	120	2,00	11,00	2032505004
65	290	140	2,00	18,00	2032506504
80	310	165	2,00	23,00	2032508004
100	350	220	2,00	31,00	2032510004
125	400	260	2,00	48,00	2032512504
150	480	300	2,00	61,00	2032515004
200	600	360	2,00	153,00	2034020004

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
15	62	22,5	39%	2,70	2,50	2,14	2,50	3949	27	1,5	40x98 oval	120
20	62	22,5	39%	8,80	7,10	2,14	2,50	39	27	1,5	40x98 oval	125
25	86	353	38%	16,90	15,50	2,14	2,55	62	47	1,5	48x78 oval	150
32	86	35	38%	25,00	20,60	2,58	3,87	56	40	1,5	54x89 oval	170
40	98	45	38%	38,00	33,20	2,83	3,67	68	51	1,5	70x72	205
50	111	55	38%	56,00	47,50	3,11	4,36	84	58	1,5	91x95	250
65	121	63	38%	89,00	72,70	3,51	5,28	95	71	1,5	100x110	285
80	137	77	38%	127,00	96,80	4,02	6,90	122	98	2,0	121x131	330
100	169	100	36%	200,00	167,00	3,92	5,63	137	115	2,0	137x145	415
125	198	120	36%	332,00	284,00	3,49	4,77	155	126	1,5	175x190	484
150	239	150	36%	494,00	389,00	3,26	5,26	220	180	2,0	Ø 306	535
200	290	186	36%	675,00	570,00	5,50	7,60	260	212	2,0	Ø 345	720



Legende

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengthe (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswidthte normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m ³ /h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m ³ /h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3. Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

