



Filter PN 40, Y-type, binnen-binnendraad

Materiaal: Huis: RVS 1.4408, Zeef: RVS geperforeerde plaat 1.4408, dekselpakking: PTFE

Aansluiting: draadaansluiting BSP


Proefdruk: 60 bar

DN	L	A	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel-Nummer**
3/8"	57	32	0,60	0,22	0306010603800
1/2"	61	37	0,60	0,35	0306010601200
3/4"	70	41	0,60	0,40	0306010603400
1"	86	47	0,60	0,55	0306010604400
1 1/4"	100	55	1,00	0,90	0306010605400
1 1/2"	111	62	1,00	1,10	0306010606400
2"	138	76	1,00	1,60	0306010608400
3"	205	110	1,00		0306010600300
2 1/2"	172	91	1,00	2,0	0306010621200

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
3/8"	26	12	37%	2,70	2,50	2,14	2,50	23,0	20,6	1,1		34
1/2"	32	17	37%	5,10	5,00	1,56	1,60	27,0	25,0	1,1		40
3/4"	36	21	37%	9,70	9,60	2,22	2,27	31,5	28,0	1,2		45
1"	46	28	37%	14,60	13,30	3,07	3,71	38,5	36,5	1,2		55
1 1/4"	54	32	37%	32,60	23,50	2,96	2,99	46,0	43,0	1,3		63
1 1/2"	62	40	37%	32,10	29,90	3,84	4,52	53,5	49,0	1,5		70
2"	78	52	37%	50,3	49,80	3,84	3,92	68,0	63,5	1,5		87
3"	126,8	80						98	95	1,00		
2 1/2"	135	68	37%									



Legende

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengthe (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswidthe normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m ³ /h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m ³ /h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3. Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

