



Filter PN 16, Y-type, draadaansluiting met plug

Materiaal: Huis: JL 1040, Zeef: RVS 1.4301, dekselpakking: graphite reinforced

Aansluiting: draadaansluiting DIN 259

Proefdruk: 24 bar


Opmerking: Filters vervaardigd uit gietijzer zijn niet goedgekeurd voor gebruik in systemen onderwerp TRD110.

DN	L	A	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel-Nummer**
3/8"	85	55	0,5	0,60	96501638
1/2"	85	55	0,5	0,60	96501612
3/4"	100	68	0,5	0,90	96501634
1"	120	73	0,75	1,40	96501644
1 1/4"	140	83	0,75	2,00	96501654
1 1/2"	160	97	0,75	3,00	96501664
2"	190	110	0,75	5,00	96501684

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
3/8"	48,5	18	39%	2,70	2,40	3,21	4,07	32	27	2,00	R 3/4"	90
1/2"	48,5	18	39%	5,60	5,50	1,82	1,89	32	27	2,00	R 3/4"	90
3/4"	61,5	25	39%	10,70	10,30	1,37	1,48	39	33	2,00	R 1"	110
1"	66,5	31	38%	17,00	16,30	2,16	2,35	49	42	2,00	R 1 1/4"	122
1 1/4"	81,5	38	38%	28,00	26,60	1,54	1,71	55	48	2,00	R 1 1/2"	142
1 1/2"	95,5	47	38%	45,00	41,80	1,48	1,72	68	60	2,00	R 2"	165
2"	112,5	57	38%	69,00	63,70	1,44	1,69	74	66	2,00	R 2 1/4"	190



Legende

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengthe (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswidthe normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparaatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.