

Filter PN 10, T-type gelast, geflensd met aftapplug 1/2" in deksel



- Materiaal:** Huis: S355J2H, Deksel: P265GH, Flenzen: G235JRG2, Zeef: RVS 304, Dekselpakking: graphite reinforced
- Aansluiting:** geflensd DIN EN 1092-1
- Proefdruk:** 15 bar

DN	L	A	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
200	600	300	3,00		0418040320000
250	730	350	3,00	167	0418040325000
300	850	400	3,00	226	0418040330000
350	980	450	5,00	294	0418040335000
400	1100	500	5,00	390	0418040340000
450	1200	600	5,00	424	0418040345000
500	1250	600	5,00	617	0418040350000
600	1450	700	5,00	837	0418040360000
700	1650	700	5,00		0418040370000
800	1850	800	5,00		0418040380000

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
200											1" BSP	
250			108	1300		3,50		378	300	2,00	1" BSP	600
300			126	1600		3,50		438	350	2,00	1" BSP	800
350			168	2500		3,50		490	400	2,00	1" BSP	900
400			210	3200		3,50		594	500	2,00	1" BSP	1000
450			236,25	4500		3,50		594	500	2,00	1" BSP	1100
500			283,50	5000		3,50		695	600	2,00	1" BSP	1100
600			367,50	7500		3,20		810	700	2,00	1" BSP	1300
700											1" BSP	
800											1" BSP	

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legende

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
∅ Zeef	Maaswijdte normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	∅ zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m ³ /h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m ³ /h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
∅ G	Dekselfens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
∅ R	Dekselfens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselfens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselfens
B	Zeef inbouw (mm)