

Filter PN 16, T-type gelast, geflensd met aftapplug 1/2" in deksel



Materiaal: Huis: S355J2H, Deksel: P265GH, Flenzen: G235JRG2, Zeef: RVS 304, Dekselpakking: graphite reinforced

Aansluiting: geflensd DIN EN 1092-1

Proefdruk: 24 bar

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
200	600	300	3,00		0418040420000
250	730	350	3,00	185	0418040425000
300	850	400	3,00	272	0418040430000
350	980	450	5,00	336	0418040435000
400	1100	500	5,00	455	0418040440000
450	1200	600	5,00	499	0418040445000
500	1250	600	5,00	724	0418040450000
600	1450	700	5,00	1030	0418040460000
700	1650	700	5,00		0418040470000
800	1850	800	5,00		0418040480000

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
200											1" BSP	
250			108,00	1300		3,50		384	300	2,00	1" BSP	600
300			126,00	1900		3,50		444	350	2,00	1" BSP	800
350			168,00	2500		3,50		495	400	2,00	1" BSP	900
400			210,00	3200		3,50		617	500	2,00	1" BSP	1000
450			236,20	4500		3,50		717	500	2,00	1" BSP	1100
500			283,50	5000		3,50		734	600	2,00	1" BSP	1100
600			367,50	7500		3,20		807	700	2,00	1" BSP	1300
700											1" BSP	
800											1" BSP	

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte nomalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde nomalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde nomalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)