

Filter PN 40, T-type gelast, geflensd met aftapplug 1/2" in deksel



Materiaal: Huis: S355J2H, Deksel: P265GH, Flenzen: G235JRG2
o.ä., Zeef: RVS 304, Dekselpakking: graphite reinforced

Aansluiting: geflensd DIN EN 1092-1

Proefdruk: 60 bar

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
200	600	300	3,00		0418040620000
250	730	350	3,00	279	0418040625000
300	850	400	3,00	389	0418040630000
350	980	450	5,00	538	0418040635000
400	1100	500	5,00	700	0418040640000
450	1200	600	5,00	736	0418040645000
500	1250	600	5,00	909	0418040650000
600	1450	700	5,00	1287	0418040660000
700	1650	700	5,00		0418040670000
800	1850	800	5,00		0418040680000

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
200											1" BSP	
250			108,00	1300		3,50		417	300	2,00	1" BSP	600
300			126,00	1900		3,50		474	350	2,00	1" BSP	800
350			168,00	2500		3,50		545	400	2,00	1" BSP	900
400			210,00	3200		3,50		628	500	2,00	1" BSP	1000
450			236,50	4500		3,50		628	500	2,00	1" BSP	1100
500			283,50	5000		3,50		747	600	2,00	1" BSP	1100
600			367,50	7500		3,20		852	700	2,00	1" BSP	1300
700											1" BSP	
800											1" BSP	

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte nomalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde nomalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde nomalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)